

# Motor-Dusche

Reinigungsmittel für Motor und Motorraum  
in der Spraydose

Basis: aliphatische Kohlenwasserstoffe und Tenside

Stand: 2003-09-16

Technische Information  
Technical Information

Henkel

Teroson

## Produktbeschreibung

Motor-Dusche ist eine klare, wasserfarbene Flüssigkeit in der praktischen Spraydose auf Basis aliphatischer Kohlenwasserstoffe und Tenside. Das Material zeichnet sich durch eine hohe Reinigungswirkung aus und reinigt selbsttätig von Schmutz sowie Öl- und Harzanhaftungen.

## Anwendungen

Motor-Dusche wird in erster Linie zur Reinigung von Motor und Motorraum eingesetzt. Bei sachgemäßer Anwendung ist es auch zur Reinigung von Teerflecken auf der Karosserie geeignet.

## Technische Daten

Farbe/Aussehen:	klar
Geruch:	schwach ölig
Konsistenz:	dünnflüssig
Dichte:	ca. 0,80 g/cm <sup>3</sup>

## Verarbeitung

### Vorbemerkung

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des **Sicherheitsdatenblattes** über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

### Verarbeitung

Motor und Motorraum werden gut mit Motor-Dusche eingesprüht; danach läßt man ca. 10 Minuten einwirken. Anschließend wird mit scharfem Wasserstrahl abgespritzt. Verhärteter Schmutz wird mit der Bürste bearbeitet.

Da es sich um ein kohlenwasserstoffhaltiges Produkt handelt, darf die abgespritzte Emulsion keinesfalls in die Kanalisation geleitet werden, sondern muss ordnungsgemäß wie Kaltreinigerückstände entsorgt werden.

### Achtung

Das Produkt darf nicht auf den heißen Motor aufgespritzt werden! Auch darf keinesfalls der Motor angelassen werden, bevor Motordusche nicht mit Wasser wieder entfernt worden ist.

Strahl von Motordusche und Wasser nicht in Motorinnenteile, elektrische und elektronische Bauteile richten.

### Lagerung

Frostgefährdet	nein
Empfohlene Lagertemperatur	10°C bis 28°C
Lagerzeit	24 Monate

## Lieferform

Sprühdose	400 ml	Art.-Nr. 109.20 V (D/GB/F/NL) IDH-Nr. 164684
Sprühdose	400 ml	Art.-Nr. 123.26 Y (E/P/I/GR)

## Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge/ Transportkennzeichnung

siehe Sicherheitsdatenblatt

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

**Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.**

---

### Deutschland:

**Henkel KGaA**  
D-40191 Düsseldorf  
Telefon (06221) 704-0  
Telefax (06221) 704-698  
Vertrieb KFZ-Werkstätten Deutschland  
Loctite Deutschland GmbH  
Arabellastr. 17  
D-81925 München

### Österreich:

**Henkel Loctite Austria Ges.mbH.**  
Erdbergstr. 29  
A-1030 Wien  
Telefon (01) 71874 80  
Telefax (01) 71874 80 44 00

### Schweiz:

**Henkel&Cie AG**  
Hardtstr. 55  
CH-4133 Pratteln 1  
Telefon (061) 8250 111  
Telefax (061) 8250 303