

# Cockpit-Spray

Pflege- und Schutzmittel  
in der Spraydose  
zur Behandlung von Kunststoffen

Basis: Silikonöl

Stand: 2003-09-17

Technische Information  
Technical Information

Henkel

Teroson

## Produktbeschreibung

Cockpit-Spray ist ein Pflege- und Schutzmittel auf Basis von Silikonöl zur Reinigung und Pflege von Kunststoffteilen im Fahrzeuginneren. Das Pflegemittel enthält geruchsverzehrende und antistatische Komponenten. Die behandelten Teile erhalten einen frischen, seidenmatten Glanz.

## Anwendungen

Cockpit-Spray ist geeignet zur Pflege von Kunststoffteilen im Fahrzeuginneren. Das Produkt kann auch zur Pflege von Leder, Kunstleder und poliertem Holz verwendet werden.

## Technische Daten

Farbe:	farblos, transparent
Geruch:	nach Duftstoff
Konsistenz:	dünnflüssig
Dichte:	ca. 0,76 g/cm <sup>3</sup>
Festkörpergehalt:	ca. 6 %

## Verarbeitung

### Vorbemerkung

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des **Sicherheitsdatenblattes** über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

### Verarbeitung

Durch Drücken des Sprühkopfes wird der Wirkstoff auf das betreffende Teil gesprüht (Dose beim Gebrauch senkrecht halten). Die eingesprühte Fläche wird sofort mit einem sauberen, trockenen Tuch nachgerieben.

Cockpit-Spray sollte nicht auf die Glasscheibe, das Lenkrad oder die Sitze gesprüht werden. Aus diesem Grunde hat sich in der Praxis bewährt, bei kritischen Bereichen auf einen Lappen zu sprühen und damit diese Flächen zu behandeln.

Vorsicht bei lackierten Oberflächen- auch Kunststoffcockpits können überlackiert sein! In den meisten Fällen verwenden Automobilhersteller lösemittelbeständige Lacke, trotzdem empfehlen wir vor Gebrauch Vorversuche zu machen, um eventuelle Lackschäden zu vermeiden.

## Lagerung

Frostgefährdet:	nein
Empfohlene Lagertemperatur:	10°C bis 20°C ( <b>nie über 50°C erwärmen!</b> )
Lagerzeit:	12 Monate

## Lieferform

Spraydose

300 ml

Art.-Nr. 108.11 B (D/GB/F/NL)  
IDH-Nr. 142237

**Gefahrenhinweise/  
Sicherheitsratschläge/  
Transportkennzeichnung**

siehe Sicherheitsdatenblatt

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

**Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.**

---

### Deutschland:

**Henkel KGaA**  
D-40191 Düsseldorf  
Telefon (06221) 704-0  
Telefax (06221) 704-698  
Vertrieb KFZ-Werkstätten Deutschland  
Loctite Deutschland GmbH  
Arabellastr. 17  
D-81925 München

### Österreich:

**Henkel Loctite Austria Ges.mbH.**  
Erdbergstr. 29  
A-1030 Wien  
Telefon (01) 71874 80  
Telefax (01) 71874 80 44 00

### Schweiz:

**Henkel&Cie AG**  
Hardtstr. 55  
CH-4133 Pratteln 1  
Telefon (061) 8250 111  
Telefax (061) 8250 303