

Intensiv-Scheibenreiniger

Aerosol-Schaumreiniger

Basis: Alkoholisch/wässrige Tensidlösung

Stand: 2003-07-23

Technische Information
Technical Information

Henkel

Teroson

Produktbeschreibung

Intensiv-Scheibenreiniger ist ein Aerosol-Reiniger auf wässriger Basis, der anionische Tenside, Alkohole, Duftstoffe und Hilfsmittel enthält. Das Produkt ist dabei so formuliert, daß ein Schaum auf der zu reinigenden Fläche entsteht, der nur geringe Neigung zum Abfließen zeigt.

Anwendungen

Intensiv-Scheibenreiniger reinigt Glasflächen (Autoscheiben, Scheinwerfer, Spiegel etc.) schlierenfrei und entfernt Öl-, Fett- und Politurreste, ebenso Nikotinablagerungen, Insektenleichen und Vogelverschmutzungen von lackierten Flächen sowie von Kunststoffen.

Technische Daten

Farbe/Aussehen:	weißer Schaum
Geruch:	nach Duftstoff
Dichte:	ca. 0,96 g/cm ³
pH-Wert:	9,0–9,4

Verarbeitung

Vorbemerkung

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des **Sicherheitsdatenblattes** über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Verarbeitung

Dose kräftig schütteln. Aus ca. 20–30 cm Abstand auf die zu reinigende Fläche sprühen. Kurz einwirken lassen und mit einem sauberen, saugenden Papier oder Stofftuch abwischen. Der Schaum kann auch einfach mit klarem Wasser abgespült werden.

Bei sehr starken Verschmutzungen ist der Vorgang zu wiederholen.

Lagerung

Frostgefährdet	ja bedingt, d. h. kann nach vorsichtigem Auftauen wieder verarbeitet werden
Empfohlene Lagertemperatur	10°C bis 30°C
Lagerzeit	12 Monate

Lieferform

Spraydose	500 ml	Art.-Nr. 147.41 Y (D/GB/F/NL) IDH-Nr. 150030
-----------	--------	---

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, daß uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Deutschland:

Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf
Telefon (06221) 704-0
Telefax (06221) 704-698
Vertrieb KFZ-Werkstätten Deutschland
Loctite Deutschland GmbH
Arabellastr. 17
D-81925 München

Österreich:

Henkel Loctite Austria Ges.mbH.
Erdbergstr. 29
A-1030 Wien
Telefon (01) 71874 80
Telefax (01) 71874 80 44 00

Schweiz:

Henkel&Cie AG
Hardtstr. 55
CH-4133 Pratteln 1
Telefon (061) 8250 111
Telefax (061) 8250 303