



Terostat 450

14 September 2009

PRODUKTBESCHREIBUNG

Terostat 450 hat die folgenden Produkteigenschaften:

Technologie	Reiniger
Produkttyp	Alkoholische Lösung
Komponenten	1-komponentig
Anwendung	Assembly
Aussehen	Farblos, Klar
Konsistenz	Dünnflüssig
Geruch	Alkoholisch

Terostat 450 ist eine alkoholische Lösung zur Reinigung von nicht saugenden Untergründen. Es enthält aktive Substanzen, welche die Haftung von elastischen Kleb- und Dichtstoffen auf kritischen Untergründen verbessern.

Einsatzgebiete:

Terostat 450 wird zur Reinigung und gegebenenfalls zur Verbesserung der Haftung von elastischen Kleb- und Dichtstoffen auf Metallen, Kunststoffen und lackierten Oberflächen verwendet.

TECHNISCHE DATEN

Dichte, g/cm ³ :	ca. 0,8
Abluftzeit, Min:	10 bis 60

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbemerkung:

Vor der Anwendung sollte das **Sicherheitsdatenblatt** bezüglich Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweisen gelesen werden. Die geltenden Sicherheitsvorschriften müssen beachtet werden. Bitte beachten Sie auch die lokalen Sicherheitsvorschriften und kontaktieren Henkel bezüglich analytischer Unterstützung

Verarbeitung:

Eine sorgfältige Reinigung der Haftuntergründe ist für eine funktionsfähige Haftung auf Metallen, Kunststoffen und lackierten Oberflächen unerlässlich. Terostat 450 wird mit einem geeigneten, sauberen Tuch oder Papier dünn und gleichmäßig aufgetragen. Das Tuch oder Papier ist bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Terostat 450 enthält einen UV Indikator, der auf einigen Untergründen mittels UV-Lampe im Wellenbereich von 380 nm sichtbar wird. Der Indikator dient zur Auftragskontrolle von Terostat 450. Nach der Produktentnahme Gebinde wieder dicht verschließen, um Eintritt von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Bei Kontakt mit Wasser/Luftfeuchtigkeit verliert das Terostat 450 seine Aktivität und wird trübe.

Reinigung:

Spritzer sollten sofort mit einem saugfähigen Material entfernt werden.

LAGERUNG

Mindesthaltbarkeit:

frostempfindlich	Nein
Empfohlene Lagertemperatur, °C	10 bis 25
Lagerzeit (im Originalgebinde), Monate	12

WEITERE INFORMATION

Haftungsausschluss:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflusbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung gegründet werden, es sei denn, daß uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Dieses Datenblatt ersetzt alle bisherigen Versionen.

Referenz-Nr. 0.0