

# Sika<sup>®</sup> ADPrep

## Oberflächenvorbehandlung für Sika<sup>®</sup> ADP Klebstoffsysteme

### Technische Eigenschaften

Chemische Basis	Oberflächenvorbehandlungsmittel auf Lösemittelbasis	
Farbe	farblos, klar	
Dichte (DIN 51757 / ISO 2811-1)	ca. 0,8 kg/l	
Viskosität <sup>1</sup> (ISO 3219)	ca. 2 mPas	
Flammpunkt (DIN 51755 / ISO 13736)	13°C	
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C	
Auftragsmethode	Standard nur bei Polyamid	abwischen mit fusselfreiem Papier mit Pinsel (Dickschicht)
Verbrauch	ca. 50 ml/m <sup>2</sup>	
Verbrauch bei Polyamid	ca. 100-200 ml/m <sup>2</sup>	
Ablüfzeit	Temperatur über 15°C	1 Minuten
(nur abwischen)	Temperatur unter 15°C	3 Minute
Ablüfzeit bei Polyamiden	Temperatur über 15°C	10 Minute
(mit Pinsel auftragen)	Temperatur unter 15°C	20 Minute
Max. Ablüfzeit	max.	24 Stunden
Haltbarkeit	12 Monate <sup>2)</sup>	

<sup>1)</sup> 23°C / 50% r.Lf.

<sup>2)</sup> verschlossen, kühl und trocken

### Beschreibung

Sika<sup>®</sup> ADPrep ist ein reinigendes und aktivierendes Mittel, für die Vorbehandlung von Haftflächen vor dem Auftrag von Sika<sup>®</sup> ADP Klebstoffen wie z.B. SikaFast<sup>®</sup>. Sika<sup>®</sup> ADPrep wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

### Anwendungsbereich

Sika<sup>®</sup> ADPrep, wird eingesetzt um Oberflächen wie Metalle und Kunststoffe zu reinigen und die Haftung zu verbessern. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

### Verarbeitung

Die Haftflächen mit einem sauberen, mit Sika<sup>®</sup> ADPrep befeuchteten, fusselfreien und saugfähigen Papier abwischen. Sika<sup>®</sup> ADPrep dünn, in einem Arbeitsgang auftragen. Bei Polyamid muss Sika<sup>®</sup> ADPrep mit dem Pinsel aufgetragen werden. Sika<sup>®</sup> ADPrep nach der angegebenen Ablüfzeit auftragen, spätestens aber nach 24 Stunden. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.

Industry



### Wichtig

Sika® ADPrep enthält Lösemittel, welche die Oberfläche von frisch aufgetragener Farbe beeinträchtigen könnte.

Vorversuche müssen durchgeführt werden.

Überschüssige Mengen sofort mit trockenem, sauberem Tuch/Papier entfernen.

### Weitere Informationen

Technische Werte und Angaben dieses Produktes sind in definierten Arbeitsanleitungen ggf. zusätzlich spezifiziert.

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt

### Gebinde

Dose	250 ml
------	--------

### Hinweis Messwerte

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

### Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt TM 7510 "Hinweise zum Arbeitsschutz" beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH zur Verfügung

### Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produkt Datenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.



Weitere Informationen:  
[www.sika-industry.de](http://www.sika-industry.de), E-Mail: [industry@de.sika.com](mailto:industry@de.sika.com)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sika Deutschland GmbH  
Kleb- und Dichtstoffe Industrie  
Stuttgarter Straße 139  
72574 Bad Urach  
Deutschland  
Tel. +49 7125 940-761  
Fax +49 7125 940-763

