

tesakrepp® 4432

Spezialabdeckband für Sandstrahlarbeiten

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesakrepp® 4432 ist ein Spezialabdeckband mit einem zähen, widerstandsfähigen und stabilisierten Papierträger und stark klebender Masse.

Hauptanwendungen

- Schablonenmaterial beim Sandstrahlen auf Glas und Stein für mittlere Strahlzeiten (6 Sek./4 bar).

Technische Daten

■ Trägermaterial	glatter Papierträger	■ Reißdehnung	6 %
■ Dicke	330 µm	■ Reißkraft	93 N/cm
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ Temperaturbeständigkeit	100 °C
■ Klebkraft auf Stahl	8 N/cm		

Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	+	■ Für Sandstrahlarbeiten geeignet	+
■ Anschmiegsamkeit	o	■ Farbhaftung	++
■ Plotterfähigkeit	+	■ Scharfe Farbkanten	+

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04432>

Seite 1 von 1 / Stand: 01.10.2015