

tesa® duct tape 4613

PE laminiertes Standard Duct Tape

PRODUKTINFORMATION

Produktbeschreibung

tesa® duct tape 4613 ist ein einfaches Gewebeband für allgemeine Anwendungen in Handwerk und Industrie. Es besteht aus einem 27mesh PET/Baumwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. tesa® duct tape 4613 zeichnet sich durch gute Klebkraften, auch auf rauen Untergründen, aus. Es ist leicht handeinreißbar, wasserabweisend und flexibel.

Hauptanwendungen

- Abdichten von Rohrleitungen.
- Befestigen von Abdeckmaterialien.
- Allgemeine Markierungsarbeiten.
- Bündeln, Verschließen, Verpacken etc.

Technische Daten

■ Trägermaterial	PE-beschichtetes Gewebe	■ Reißdehnung	15 %
■ Dicke	180 µm	■ Reißkraft	34 N/cm
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ Temperaturbeständigkeit (30 Min.)	95 °C
■ Klebkraft auf Stahl	4,1 N/cm	■ Mesh	27 Mesh

Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	+	■ Abriebfestigkeit	-
■ Gerade Abrisskante	o	■ Wasserbeständigkeit	o

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?jp=04613>

Seite 1 von 1 / Stand: 08.04.2013

tesa SE

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Deutschland
Tel: 040-4909 3400
Fax: 0180-234 3520

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Österreich
Tel: 01-614 00 295
Fax: 01-614 00 363

tesa Bandfix AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Schweiz
Tel: 01-744 31 11
Fax: 01-744 32 22