

Flüssigaluminium-Spray

Artikel-Nr. 70-16

Produktgruppe:	Oberflächenbeschichtung
Anwendungsbereich:	Rein-Aluminium-Beschichtung von festen Oberflächen aus Metall, Holz, Kunststoff u.ä. Einsatzgebiete sind: Klimatechnische Anlagen, Verzinkte Materialien, Feuerungsanlagen, Rohrleitungen, Maschinengehäuse, Behälter, LKW-Aufbauten, Silos, Auspuffanlagen, Autofelgen usw.
Produktbeschreibung:	Flächendeckende Beschichtung mit Aluminium-Plättchen, 99,5% reines Aluminium, schnell trocknend, glatte Oberfläche (wie Rein-Aluminium), elektrisch leitend (Punktschweißen), hitzebeständig bis 800°C, thermische Diffusion auf Stahl ab 825°C,
Ergiebigkeit:	400 ml-Dose - ca. 10 m ² Flächendeckung
Sicherheitshinweise:	Treibgas hochentzündlich Hinweise auf der Dose unbedingt beachten
Entsorgung:	Leergesprühte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.
Lieferform:	400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen
Sonstige Hinweise:	Nur als Spray lieferbar, da bei Sauerstoffzutritt sofortige Trocknung erfolgt.

Änderungen vorbehalten!

