

Zink-Paste (nach DIN 50.976 von 1980)

Artikel-Nr. 70-40

- Produkt:** Korrosionsfeste graue Zinkbeschichtung
- Anwendungsbereich:** Zinkbeschichtung metallisch reiner Oberflächen, Ausbesserung beschädigter Verzinkungen
- Produktbeschreibung:** Dickstrich-System,
96% Zinkgehalt im Trockenfilm,
98,5 - 99% reines Zink,
Trocknung vorwiegend oxydativ,
ohne Kapillarrisse,
keine Absetzen des Zinks in der Dose,
jederzeit gebrauchsfertig,
Airless-Spritzen ohne Verdünnung möglich mit Düse 4 oder 5,
bis zu 150 µm Schichtstärke in einem Arbeitsgang
- Sicherheitshinweise:** Hinweise auf der Dose beachten.
- Entsorgung:** Geleerte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.
- Lieferform:**
- | | | |
|---------|---------|-------------|
| Art.Nr. | 70-4050 | 500g-Dose |
| | 70-4000 | 1 Kg-Dose |
| | 70-4010 | 10 Kg-Eimer |
- Sonstige Hinweise:** Ebenfalls erhältlich:
METAFLUX 70-45 Zink-Spray mit über 92% Zinkgehalt im Trockenfilm

Änderungen vorbehalten!

