

APDatec 56 schwarz



Leichter und sehr flexibler PVC-Schlauch mit Federstahlspirale und Fadenverstärkung. Die Fadenverstärkung reduziert deutlich die Längendehnung und erhöht die Druckfestigkeit. Die glatte Seele erhöht die Durchflussmenge des Mediums. Geeignet für eine Vielfalt von chemischen Substanzen. Geschützt vor Witterungseinflüssen.

Für Reinigungsmaschinen und im Allgemeinen für die Ventilation und den Industriereinigungsbereich. Ideal zum Absaugen von Luft, Gas und Staub.

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Temperatur
0°C BIS + 85°C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 56 schwarz

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Vakuum mm WS	kg/m	Länge mtr.	EAN-Code
56 025 0150	25	31	0,6	25	0,56	2.000	0,17	15	-
56 032 0150	32	38	0,6	32	0,5	2.000	0,277	15	-
56 038 0150	38	43	0,7	38	0,46	2.000	0,29	15	4003991982856
56 041 0150	41	47	0,7	41	0,46	1.800	0,393	15	-
56 044 0150	44	50	0,7	44	0,43	1.600	0,431	15	-
56 051 0150	51	57	0,7	51	0,43	1.500	0,468	15	4003991982849
56 063 0150	63	69	0,7	63	0,33	1.400	0,453	15	-