

Vorteil / Nutzen: ..... **Betriebsdruck bis max. 40 bar, entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®**

Material: ..... Messing CW617N

Klauenabstand: ..... einheitlich 40 mm. Kombinationen untereinander möglich  
kompatibel mit allen anderen GEKA®- und GEKA® plus Modellen

Vakuumbeständigkeit: ..... bis 10 m Wassersäule (WS)

Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von dem Dichtungsmaterial)

Dichtung: ..... serienmäßig mit **GEKA® plus Dichtring 300C**, Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C

Optionen: ..... auf Wunsch GEKA® plus Dichtring 300E, in den Materialien EPDM (300E) und FKM (300V) sowie Schmutzsiebe, zur Selbstmontage erhältlich

Anwendungsbereich: ..... für Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche



## GEKA® plus Schlauchstücke

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz.  
Für Schellen- und Presshülse einbindung

|                      |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Schlauch ID mm       | 10             | 13             | 16             | 19             | 25             | 32             | 38             |
| <b>Schlauchgröße</b> | <b>3/8"</b>    | <b>1/2"</b>    | <b>5/8"</b>    | <b>3/4"</b>    | <b>1"</b>      | <b>1 1/4"</b>  | <b>1 1/2"</b>  |
| VE Stück             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| Umkarton Stück       | 160            | 150            | 160            | 120            | 100            | 100            | 60             |
| <b>Artikel Nr.</b>   | <b>04.0100</b> | <b>04.0101</b> | <b>04.0102</b> | <b>04.0103</b> | <b>04.0104</b> | <b>04.0106</b> | <b>04.0107</b> |



## GEKA® plus Gewindestücke mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR

|                     |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Innengewinde mm     | 11,89          | 15,39          | 19,17          | 24,66          | 30,93          | 39,59          | 45,48          |
| <b>Innengewinde</b> | <b>G1/4</b>    | <b>G3/8</b>    | <b>G1/2</b>    | <b>G3/4</b>    | <b>G1</b>      | <b>G1 1/4</b>  | <b>G1 1/2</b>  |
| VE Stück            | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| Umkarton Stück      | 240            | 150            | 160            | 160            | 140            | 100            | 90             |
| <b>Artikel Nr.</b>  | <b>04.1108</b> | <b>04.1109</b> | <b>04.1110</b> | <b>04.1111</b> | <b>04.1113</b> | <b>04.1114</b> | <b>04.1116</b> |



## GEKA® plus Gewindestücke mit Außengewinde

|                     |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Außengewinde mm     | 13,16          | 16,66          | 20,95          | 26,44          | 33,25          | 41,91          | 47,80          |
| <b>Außengewinde</b> | <b>G1/4</b>    | <b>G3/8</b>    | <b>G1/2</b>    | <b>G3/4</b>    | <b>G1</b>      | <b>G1 1/4</b>  | <b>G1 1/2</b>  |
| VE Stück            | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| Umkarton Stück      | 170            | 180            | 180            | 170            | 160            | 130            | 110            |
| <b>Artikel Nr.</b>  | <b>04.2119</b> | <b>04.2109</b> | <b>04.2110</b> | <b>04.2111</b> | <b>04.2113</b> | <b>04.2114</b> | <b>04.2116</b> |



## GEKA® plus Blindkupplung

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| VE Stück           | 10             |
| Umkarton Stück     | 240            |
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>04.3118</b> |



## GEKA® plus Kettchen

Material: ..... Stahl verzinkt

Für alle GEKA® plus Blindkupplungen mit Bohrung

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Länge ca. mm       | 270            |
| VE Stück           | 25             |
| <b>Artikel Nr.</b> | <b>61.6620</b> |